

YD9820A/YD2681A/YD2682A/YD2683/YD2683A



测试电压、电阻同时显示
测试电压任意设定
绝缘电阻量程自动转换
电阻上下限任意设定
可选配RS232接口和PLC接口



操作方便，显示直观
测试速度快，电阻量程宽
超限声光报警
通用的绝缘电阻测试仪器



单片机微电脑控制
绝缘电阻、电流、测试电压、量程档全数显
测试值均保持四位有效数字
适合各类元器件、电器设备、绝缘材料的阻抗测



YD9820A

输出电压: 10-1000V(DC)
测试电阻: $10k\Omega-10^6M\Omega$
测量精度: $\leq 104M\Omega \pm(3\%+3\text{个字})$
 $> 104M\Omega \pm(8\%+3\text{个字})$
外形尺寸: 330*105*345(mm)

YD2681A/YD2682A

测试电压: YD2681A 10V、25V、50V、100V、250V、500V
YD2682A 25V、50V、100V、250V、500V、1000V
电压准确度: 2%
电阻测试范围: $10^5\Omega-10^{13}\Omega$
电阻准确度: $< 10^{12}\Omega$ 5% $\geq 10^{12}\Omega$ 10%
显示方式: 指针表
主要功能: 具有分选、超限声光报警, 充电电流大, 快速放电功能
外型尺寸: 380*140*320(mm)

YD 2683

测试电压: 10V-1000V共10档
电压准确度: 2%
电阻测试范围: $1C^5\Omega-10^{11}\Omega$
电流测试范围: $0.001\mu A-100\mu A$
电阻准确度: 3%
显示方式: 数字显示
主要功能: 可分别显示电压、电阻、电流值, 自动量程选择,
具有分选、超限声光报警
外型尺寸: 360*110*320(mm)

YD2683A

体积小、重量轻
显示直观、操作简便
价格低廉
测试电压: 500V、1000V
电压准确度: 3%
电阻测试范围: $10^6\Omega-2 \times 10^9\Omega$
电阻准确度: 5%
显示方式: 数字显示
主要功能: 可分别显示电压、电阻值, 具有超限报警
外型尺寸: 270*110*265(mm)

