

YD9830/YD9830A/YD2654/YD2668-4B



任意设定恒定电流输出
3组测试记忆模式
电阻上下限任意设定
测试电流、电阻、时间同时显示
可选配RS232接口和PLC接口



采用VFD(荧光数码)显示
采用高速A/D转换, 测试速度快
电阻值可上下限设置
可记录、保存测试数据
可选配RS232接口和PLC接口



四端测量方式
自动清零功能
电流、电阻、时间同时显示
输出电流可全范围选择
生产线理想的测试仪器

YD9830/YD9830A

输出电流: YD9830 3-25A
YD9830A 3-30A
电流精度: $\pm(3\%+3\text{个字})$
测试电阻: 0-300M Ω
电阻精度: $\pm(2\%+3\text{个字})$
分辨率: 1M Ω
测试时间: 0-999.9s
外型尺寸: 330*105*400(mm)

YD 2654

测试电流: 3-30A
电流准确度: 5%
测试电阻: 0-200M Ω (25A), 0-500M Ω (10A)
电阻准确度: 3%
测试时间: 0.1-999s
显示方式: 电流、电阻、时间数字显示
主要功能: 过零启动, 过零切断, 漏电流上下限设置
报警, 可选配PLC接口或RS232接口
外形尺寸: 405*145*345(mm)

YD2668-4B

测试电流: 3-30A
电流准确度: 5%
测试电阻: 0-200M Ω (25A), 0-500M Ω (10A)
电阻准确度: 3%
测试时间: 1-99s
显示方式: 电流、电阻、时间数字显示
主要功能: 四端方式测试, 电阻值、测试时间、测试电流连续设定,
超限声光报警
外型尺寸: 380*140*320(mm)

